Fondo Turapori Parquet

► Consolida e impermeabilizza il legno in una sola mano
► Limita la comparsa di macchie e previene la risalita dei tannini
► Aumenta la resa del vetrificatore

INFORMAZIONI

Essiccazione completa

Aspetto

Resa

Pulizia

DESTINAZIONE D'USO
Si applica in una sola mano su parquet nuovi o vecchi. Raccomandato per parquet nuovi che possono contenere tannini (quercia). Compatibile su legni europei ed esotici.

CARATTERISTICHE
• Indurisce e impermeabilizza il legno in una sola mano
• Rinforza le fibre del legno e impedisce l'apparire di macchie provocate dalla risalita dei tannini
• Ottimizza la resa del vetrificatore e ne facilita la sua applicazione
• Pronto all'uso. Inodore. Essicazione rapida
• Dona un tono caldo al legno e ne valorizza le venature
• Compatibile con tutti i vetrificatori V33

AUMENTA LA RESA DEL VETRIFICATORE

Prima di applicare il vetrificatore, è importante ricoprire il parquet con un fondo.
Il Fondo Turapori V33, inodore poiché in fase acquosa e a essicazione rapida, garantisce una vetrificazione più duratura e omogenea su tutti i tipi di parquet, donandogli nuova vita.

Fondo **Turapori Parquet**

PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, pulito e asciutto.

• Legno grezzo: levigare meccanicamente con grana 120 e rimuovere la polvere con cura.
• Legno vetrificato: levigare meccanicamente con grana 60. Ripetere l'operazione una seconda volta, prediligendo una grana 120, fino a ottenere il legno grezzo. Spolverare con cura.
• Legno incerato e vecchio: togliere la cera e levigare meccanicamente con grana 60. Ripetere l'operazione una seconda volta, usando una grana 120, fino a svelare il legno grezzo. Spolverare con cura.
• Legno grezzo e grasso (teck, doussié): sgrassare con il Solvente Pulitore V33 prima di applicare il Fondo Turapori.

APPLICAZIONE

• Condizioni ideali di applicazione tra 12° e 25° C, lontano da correnti d'aria e al riparo dai raggi del sole.
• Agitare il prodotto prima dell'applicazione e mescolare durante l'utilizzo tramite una bacchetta lunga e larga per garantirne l'omogeneità.
• Applicare utilizzando un'apposita spazzola a setole morbide o un rullo con pelo 12 mm adatto allo scopo.
• Iniziare da un angolo del locale, di fronte alla luce, per poi arretrare fino all'uscita.
• Applicare in strati incrociati, intensi e regolari, assecondando le venature del legno.
• Lasciare asciugare per 2 ore, poi levigare leggermente con carta vetro a grana fine (240)
• Rimuovere la polvere e applicare due mani di vetrificatore.
• Il fondo potrebbe apparire lattiginoso in barattolo che scompare dopo l'asciugatura.

CONSIGLI V33

• Su parquet molto levigati, stendere bene il prodotto per evitare che si accumuli nelle smussature

FORMATI

0,75 L

2,5 L

V33 ITALIA S.r.l
Via L.Tolstoj 77 20812 LIMBIATE (MB) Tel: 02 83595460 Fax: 02 83595461 www.v33.it