



## Smalto per legno Alta Protezione

- ▶ Formula ECO-PROTECT
- ▶ Alta protezione ai raggi UV e alle intemperie
- ▶ Applicazione diretta, senza sverniciare
- ▶ Rapida essiccazione, inodore, anti-goccia

### INFORMAZIONI

Essiccazione  
tra due mani



Essiccazione  
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



#### DESTINAZIONE D'USO

**Protegge e decora tutto il legno esterno e interno: porte e portoni, balaustre, recinzioni, barriere, infissi. Ideale e studiato per tutti i tipi di legno: legni esotici, pino, con trattamento in autoclave, derivati del legno.**

#### CARATTERISTICHE

- Microporoso, lascia respirare il legno
- Protezione anti-UV, per una lunga tenuta della tonalità dei colori
- Impermeabile: blocca l'acqua e l'umidità in superficie
- Rapida essiccazione, inodore, non cola grazie alla formulazione in gel
- Applicazione diretta su vernici, impregnanti, legno nuovo e vecchio

#### V33: IMPEGNO ECO-RESPONSABILE



Questo prodotto è formulato rispettando i nostri impegni d'azienda Eco-Responsabile e risponde a 3 caratteristiche:

**SENZA SOLVENTI AGGIUNTI:** Rilascio meno di 2g/l di COV. (Valore massimo UE autorizzato: 130g/l)

**SENZA METALLI PESANTI:** Assenza di piombo, cromo, mercurio, cadmio, arsenico, bario

**RISPETTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA:** Emissione limitata di solventi e inquinanti nell'atmosfera



## Smalto per legno Alta Protezione

### PREPARAZIONE

Prima dell'applicazione dello smalto, le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, non grasse e senza resina.

- Legno grezzo: carteggiare seguendo il senso delle venature e quindi rimuovere la polvere.
- Legno verniciato vecchio: asportare la vernice scrostata o in cattivo stato utilizzando lo **Sverniciatore per Legno V33**, sciacquare, carteggiare e infine rimuovere la polvere.
- Legno verniciato in buono stato: lisciare, carteggiare leggermente per opacizzare la superficie. Applicare direttamente sul supporto senza sverniciare.

### APPLICAZIONE

- Condizioni ideali d'applicazione tra i 12° e i 25°C, senza pioggia, umidità e vento.
- Diluire con acqua rispettando le indicazioni e con l'aiuto di una bacchetta, mescolare il prodotto prima e durante l'impiego per meglio omogeneizzare il preparato.
- Rimuovere eventuali residui della vecchia vernice e applicare due/tre strati di prodotto, in funzione della porosità del legno.
- Applicare ogni strato in maniera regolare e uniforme. Lasciare seccare 4 ore e carteggiare leggermente fra ogni mano e prima dell'applicazione della mano di finitura, per un risultato impeccabile e di lunga durata.

### CONSIGLI V33

- A seconda della porosità del legno, è necessaria applicare una terza mano.
- Conservare il prodotto rimanente in un recipiente in vetro sottovuoto e in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

### PRECAUZIONI D'USO

TEME IL GELO.

S2: conservare fuori dalla portata dei bambini. S23: Non respirare i vapori. S29: non gettare i residui nelle fognature. S51: usare soltanto in luogo ben ventilato. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 1g/l di COV Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l'uso.



## Smalto per legno Alta Protezione

### TINTE



Bianco



Bianco  
ghiaccio



Marrone



Bruno



Verde  
imperiale



Verde  
smeraldo



Azzuro  
pastello



Tortora



Grigio  
antico



Grigio  
chiaro

### FORMATI



0,5 L



2,5 L